



Грунт «ПРОТЕКТОР ВР-61»

ТУ 2313-007-35184284-2016

Назначение и область применения:

Грунтовка виниловая двухупаковочная. Для грунтования металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, внутри промышленных помещений, при контакте с пресными, морскими и сточными водами.

Предназначена для антикоррозионной защиты металлических поверхностей со следами коррозии (с толщиной коррозионного слоя не более 100 мкм).

Технические характеристики:

Цвет - по каталогу RAL

Внешний вид -покрытие матовое

Разбавитель- Р-4, ксилол

Массовая доля нелетучих веществ – 38-45 %

Теоретический расход - 150-260 г/м² на 1 слой

Толщина сухой пленки 30-70 мкм

Рекомендации по нанесению:

Поверхность металла должна быть очищена до степени Sa2, обеспылена и обезжирена.

Перед окрашиваем основу и отвердитель требуется тщательно перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4 или ксилолом в количестве не более 5 % от массы.

Грунтовку рекомендуется наносить на 1-2 слоя. Время высыхания до степени 3 и до нанесения следующих слоев – 2 часа при 20 °С.

Хранение:

В складском помещении или под навесом, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от -10 °С до +35 °С. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.