



Эмаль «ПРОТЕКТОР ВР-62»

ТУ 2313-007-35184284-2016

Назначение и область применения:

Эмаль виниловая двухупаковочная. Для окраски подводных и надводных частей корпусов, цистерн и других металлических частей судовых конструкций.

Технические характеристики:

Цвет - по каталогу RAL

Внешний вид -покрытие матовое

Разбавитель- Р-4, ксилол

Массовая доля нелетучих веществ – 40-45 %

Теоретический расход - 250-350 г/м² на 1 слой

Толщина сухой пленки 60-100 мкм

Рекомендации по нанесению:

Поверхность металла должна быть очищена до степени Sa2, обеспылена и обезжирена.

Предварительно требуется нанесение грунта “Протектор ВР-61”.

Перед окрашиваем основу и отвердитель требуется тщательно перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4 или ксилолом в количестве не более 5 % от массы.

Эмаль рекомендуется наносить на 2-3 слоя. Время высыхания до степени 3 и до нанесения следующих слоев – 3 часа при 20 °С.

Выдержка системы покрытий до кантования и транспортировки – 36 часов

Хранение:

В складском помещении или под навесом, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от -10 °С до +35 °С. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.